



COMPLEMENTOS ESCALERA RECTA Y CARACOL

Descripción:

Planchas de acero comercial laminadas en caliente, las cuales cuentan con superficie estriada tipo lagrima en uno de sus lados que pasa por un proceso de transformación para la obtención de pasos, las cuales son generalmente utilizadas en Escaleras de caracol y rectas.

Nota.- También se puede suministrar otras dimensiones y planchas previo pedido.

Usos:

En oficinas, almacenes, plantas industriales y estructuras en general.

Propiedades Mecánicas:

NORMA TECNICA		PROPIEDADES MECANICAS		
De la plancha	Del Acero	F (Mpa)	T (Mpa)	A
ASTM A786/A 786M	ASTM A 36/A36M	250 min	400-550	21 %min
	ASTM A1011 CS TIP B	210 min	250-340	25 %min

Composición Química:

NORMA TECNICA		COMPOSICION QUIMICA (Max)				
De la plancha	Del Acero	C %	Mn %	P %	S %	Si %
ASTM A786/A 786M	ASTM A 36/A36M	0.25%	1.20%	0.04%	0.05%	0.40%
	ASTM A1011 CS TIP B	0.10%	0.60%	0.03%	0.04%	-

Dimensiones y Pesos

CARACTERISTICA	ESPEJOR mm	MEDIDAS
PASO TRIANGULAR	2.00 - 2.50	58.50 CM X 30.00 CM X 5.00 CM
	2.5	70.00 CM X 28.00 CM X 5.00 CM
PASO RECTANGULAR	2.5	20.00 CM X 65.00 CM
PASA MANO	1.20 - 1.50	Tubo Redondo de 1 1/4" x 6.00mts

**NUEVA
TIENDA**

