



24 Kg.

3 AÑOS  
GARANTÍA

**REBEL 235i**

Proceso	MULTIPROCESO
Voltaje	90V / 270 V
Rango de Corriente	5 - 250 A
Ciclo - Salida MIG (GMAW)	235A / 26V @40%GMAW
Ciclo - Electrodo revestido	210A / 28,4V @40%SMAW
Ciclo - Salida TIG (GTAW)	240A / 19,6V @40%GTAW
Dimensiones (An x L x Al)	145 x 420 x 245 mm.



7 Kg.

2 AÑOS  
GARANTÍA

**LHN 240**

Proceso	SMAW/GTAW
Voltaje	1Ø -220 - 50/60 Hz
Rango de Corriente	10-200 A
Ciclo - Electrodo revestido	200 A / 28V @40% 126 A / 25V @100%
Ciclo - GTAW	200 A / 18V@40% 126 A / 15V@100%
Dimensiones (An x L x Al)	153 x 401 x 273 mm.



36,5 Kg.

2 AÑOS  
GARANTÍA

**COMPACT MIG 215i**

Proceso	SMAW/FCAW/GMAW
Voltaje	1Ø -220 - 50/60 Hz
Rango de Corriente SMAW //GMAW	60-170 A // 30-200 A
Ciclo - Salida MIG	200 A / 24V @20% 90 A / 18.5V @100%
Ciclo - Electrodo revestido	170 A / 26,8V @20% 76 A / 23V @100%
Dimensiones (An x L x Al)	460x 900 x 550 mm.

3 Kg.

1 AÑO  
GARANTÍA

**HANDY ARC 160i**

Proceso	SMAW
Voltaje	1Ø -220 - 50/60 Hz
Ciclo - Electrodo revestido	160 A @20% 63 A @63%
Rango de corriente	20 - 160 A
Dimensiones (An x L x Al)	98 x 248 x 192 mm.
Normas técnicas	IEC 60.974-1

8,2 Kg.

2 AÑOS  
GARANTÍA

**BUDDY TIG 200 (HIGH FREQUENCY)**

Proceso	SMAW/GTAW
Voltaje	1Ø -220V - 50/60 Hz
Ciclo - Salida TIG	200 A / 18V @30% 155 A / 16.2V @60% 130 A / 15.2V @100%
Ciclo - Electrodo revestido	147 A / 25.9V @30% 110 A / 24.4V @60% 90 A / 23.6V @100%
Rango de Corriente	10- 180A
Dimensiones (An x L x Al)	145 x 420 x 245 mm.

2 AÑOS  
GARANTÍA

5.8 Kg.

**LHN 200i PLUS**

Proceso	SMAW/GTAW
Voltaje	1Ø -220V - 50/60 Hz
Ciclo - Electrodo revestido	180 A / 27.2V @20% 110 A / 24.4V @60% 90 A / 23.6V @100%
Ciclo - Salida TIG	180 A / 17.2V @40% 150 A / 16V @60% 115 A / 14.6V @100%
Rango de Corriente	10- 200 A
Dimensiones (An x L x Al)	130 x 340 x 220 mm.

