



RUEDAS CON PLACA

Descripción:

Rueda al piso para portones cuyas placas laterales permiten soldar la rueda alineadamente al perfil.

Uso:

Portones residenciales, comerciales o industriales, manuales o automáticos

Ventajas:

- Rápida instalación.
- No requiere perforación lateral del perfil.
- Placa permite alineación precisa de altura respecto al suelo.




Medidas:

| PRODUCTO | ESPESOR (mm) | CAPACIDAD DE CARGA | SE USA CON | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------|--------|----------------------------|
| | | | PERFIL | ESPESOR (mm) | CICLOS | RESISTENCIA A LA CORROSIÓN |
| RUEDA CON PERNO | 50 | 75 KG | 50 x 30 | 2mm / 3mm | 25,000 | 100 Hrs. |
| | 64 | 100 KG | 70 x 30 | 2mm / 3mm | 25,000 | 100 Hrs. |
| | 75 | 250 KG | 70 x 30 | 2mm / 3mm | 25,000 | 100 Hrs. |
| | 85 | 275 KG | 80 x 40 | 3mm | 25,000 | 100 Hrs. |
| | 100 | 300 KG | 100 x 50 | 3mm | 25,000 | 100 Hrs. |



CANTIDAD DE PUERTAS (PAR DE CARROS)



MONTAJE DE CARRO



MONTAJE DE PUERTA



MONTAJE DE PUERTA



CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA POR HOJA (PAR DE CARROS)



TIPO DE RODAMIENTO

